Техническое описание изделия
Издание 05.2009
Идентификационный №: 020902909000000001
Версия № 01

Sikalastic® Insulation

(Liquid Plastics Decotherm)

Полиизоциануратные изоляционные щиты

Construction

Описание продукта

Щиты Sikalastic® Insulation с обеих сторон покрыты стекловолоконной тканью, уложеной по-мокрому и приклеенной к изолирующей основе щита.

Изолирующая основа Sikalastic® Insulation выполнена из высококачественного жесткого уретанового изолирующего материала обычной плотности 32 кг/м^3, не содержащего фреоны.

Sikalastic® Insulation производится без участия фреонов и не представляет опасности для озонового слоя.

Область применения

Щиты Sikalastic® Insulation предназанчены для использования с кровельными системами холодной укладки SikaRoof® MTC Cold Bonding.

Информация о продукте

Длина	1,2 м	
Ширина	0,6 м	
Толщина изоляции	50, 60, 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130 и 140 мм поставка материала другой толщины возможна в зависимости от объема заказа	
Прочность на сжатие	> 150 кПА при сжатии 10%	BS EN 826:1996
Паростойкость	15 MH.c/г Sikalastic® Insulation следует устанавливать поверх слоя пароизоляции.	BS 4370:Part 2:1993
Огнестойкость	При испытании материала Sikalastic® Insulation по Британским стандартам испытаний на огнестойкость результаты зависят от используемой кровельной системы, однако при использовании бесшовных кровельных систем Sikalastic® в качестве финишного слоя общей системы кровли получен рейтинг FAA согласно BS476 Часть 3. Продукция Sikalastic® также успешно прошла испытания по DD ENV 1187 части 1, 2 и 3 и FM (Производственные указания).	
Теплопроводность	0,027 Вт/м.К (толщина < 80 мм) 0,026 Вт/м.К (толщина от 80 мм до 120 мм) 0,025 Вт/м.К (толщина > 120 мм)	

Хранение

Условия хранения	Щиты Sikalastic® Insulation непригодны для длительного хранения на улице. В идеале щиты следует хранить в закрытом помещении. Однако если хранения в на открытом воздухе невозможно избежать, щиты не следует складывать на открытый грунт. Их необходимо накрывать полиэтиленовой пленкой или водонепроницаемым брезентом. Намокшие щиты использоваться не должны.	

Базовые характеристики

Все технические данные приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.

Местные ограничения

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, эксплуатационные характеристики данного продукта могут варьироваться в разных странах. Точное описание областей применения продукта можно прочесть в спецификациях, разработанных для конкретной страны.

Юридические замечания

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании данных, имеющихся на данный момент, и практического опыта использования материалов при условии правильного хранения, обращения и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендации компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией «Технического описания изделия» конкретного изделия, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

Construction

Клиентское и техническое обслуживание
ООО «Зика»
141730, Лобня,
ул. Гагарина, д. 14
Тел.: +7 (495) 5 777 333
Факс. +7 (495) 5 777 331
www.sika.ru

Филиал в Москве
125009, Москва,
ул. Тверская, д. 16, стр. 3, офис 16
Тел.: +7 (495) 5 777 333 доб. 1123

Филиал в Екатеринбурге
620016, Екатеринбург,
ул. Амундсена, д. 107, 4 блок, оф. 411
Тел.: +7 (343) 287 0219 (36)

Филиал в Санкт-Петербурге
196240, Санкт-Петербург,
ул. Предпортовая, д. 8
Тел.: +7 (812) 723 1078, +7 (812) 723 0857
Факс: +7 (812) 823 0372

Филиал в Краснодаре
380050, Краснодар,
Ул.Уральская, д.99, офис 45
Тел.: +7 (861) 210 4158, +7 (861) 210 4159
Факс: +7 (861) 210 4160

Филиал в Сочи
354000, Сочи,
Ул. Комсомольская, д.1, офис 6
Тел.: +7 (8662) 624485 +7 (8662) 624508

Responsible Care

Certified Quality System ISO 9001/EN 29001 since 1986